



# Preisliste Produktkatalog 2009



COOL INSPIRATIONS

# Preisliste und Produktkatalog 2009

## Inhaltsverzeichnis

United Technologies Corporation	3
Carrier Corporation	4
Allgemeine Bedingungen	5
Flaschenkühlschränke	6
Weinkühlschränke	7
Umluft-Gewerbekühlschränke	8
Umluft-Glastürkühlschränke	9 – 11
Aufsatz-Kühlvitriolen	12
Flaschenkühltruhen	13
Eiskremtruhen	14
Gefriertruhen	15
Gefrierschränke	16
Umluft-Glastür-TK-Schränke	17
Kühl- und Tiefkühlinseln	18
Tiefkühlinseln	19
Kühlinseln, umschaltbare Inseln	20 – 21
Kühlinseln	22
Impulsverkaufkühlgeräte	23
Wandkühlregale	24 – 28
Lieferbedingungen, Verhalten bei Transportschäden	29
Kundendienst, Ersatzteile, weiteres Zubehör	30
Energieverbrauchswerte	31

### °Celsior GmbH

Baukauer Str. 90 • 44 653 Herne  
Telefon (0 23 23) 20 02 -211, -212 oder -213  
Telefax (0 23 23) 20 02 -214  
Kontakt@Celsior.de



# Carrier

A United Technologies Company

United Technologies Corporation ist ein international tätiger Konzern mit einem breiten Sortiment hochwertiger Technologieprodukte und Dienstleistungen. Anwendungsbereiche sind hauptsächlich Gebäudesysteme sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Die Konzernzentrale befindet sich in Hartford, Connecticut.

Die Geschäftsbereiche von UTC sind im Einzelnen:



## Carrier

A United Technologies Company

Carrier, weltgrößter Hersteller von Heizungs-, Lüftungs-, Kühl- und Klimaanlage.



## Pratt & Whitney

A United Technologies Company

Pratt & Whitney, führender Hersteller von Zivil- und Militärdüsentriebwerken.



## Otis

A United Technologies Company

Otis, weltgrößter Hersteller von Fahrstühlen und Rolltreppen.



## Sikorsky

A United Technologies Company

Sikorsky, führend in Konstruktion und Fertigung fortschrittlicher Hubschrauber für zivilen und militärischen Einsatz.



## Hamilton Sundstrand

A United Technologies Company

Hamilton Sundstrand, führender Hersteller von Steuerungssystemen und -komponenten für die Luftfahrtindustrie.



## UTC Power

A United Technologies Company

UTC Power verbunden mit UTC Fuel Cell, führender Hersteller von Brennstoffzellen für militärische und kommerzielle Anwendung.



## UTC Fire & Security

A United Technologies Company

UTC Fire & Security, führender Anbieter von Sicherheitssystemen und -dienstleistungen.



Carrier Corporation, die in Farmington, Connecticut ansässig ist, ist der weltgrößte Anbieter von Heizungs-, Lüftungs-, Kühl- und Klimaanlage mit Unternehmen in 172 Ländern.

°Celsior GmbH ist ein Tochterunternehmen von Carrier Corporation und vertreibt in Deutschland Kühlmöbel für verschiedene Anwendungsbereiche.

- Kühl- und Tiefkühlanlagen zum Anschluss an ein externes Kühlaggregat im Bereich Ladenbau



- Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlgeräte für die Lebensmittelindustrie, die Getränkeindustrie und den Großhandel.

Die Geräte werden in Standardausführung oder mit kundenindividueller Gestaltung hergestellt.



Der vorliegende Produktkatalog beinhaltet unser Programm der steckerfertigen Geräte.

## Allgemeine Bedingungen

1. Diese Preisliste ist gültig ab **1. Februar 2009**.
2. **Preisstellung:**  
Die aufgeführten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackung.
3. **Lieferung:**  
Frei Bordsteinkante, frachtfrei für den Empfänger.
4. **Zahlungsbedingungen:**  
10 Tage 2% Skonto oder 30 Tage netto.
5. **Garantie/Gewährleistung:**  
12 Monate Vollgarantie, 24 Monate Haftung für Mängelansprüche.
6. **Bestellungen:**  
Bitte geben Sie immer folgende Daten an: Modell, Zubehör, Liefertermin, Lieferanschrift.
7. **Programm- und Modelländerungen** im Gültigkeitszeitraum der Preisliste behalten wir uns vor.
8. **Elektro- und Elektronikgerätegesetz:**  
Der Kunde übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und stellt den Lieferanten °Celsior GmbH von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.  
Das gilt unabhängig davon, ob es sich um Ansprüche öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Natur handelt.
9. Bei **Transportschäden** muss der Schaden auf dem Lieferschein oder Frachtbrief vermerkt und vom Fahrer gegengezeichnet werden. Melden Sie dann den Schaden unverzüglich an uns und benutzen Sie das Gerät nicht.

**Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Hinweise zu Lieferzeiten, Lieferbedingungen und Verhalten bei Transportschäden auf Seite 29.**

### °Celsior GmbH

Baukauer Str. 90 • 44653 Herne  
Telefon (0 23 23) 20 02 -211, -212 oder -213  
Telefax (0 23 23) 20 02 - 214  
Kontakt@Celsior.de

## Flaschenkühlschränke

Preis €



FKS 185

### FKS 185

Volumen brutto/netto 185/172 l  
 Außenmaße (HxBxT) 850x600x627 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 748x502x480 mm  
 Gewicht brutto/netto 44/40 kg  
 2 Roste, nutzbar (BxT) 495x410 mm

510,-



FKS 290

### FKS 290

Volumen brutto/netto 290/270 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1244x600x627 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1160x502x480 mm  
 Gewicht brutto/netto 54/50 kg  
 3 Roste, nutzbar (BxT) 495x410 mm

620,-

### FKS 370

Volumen brutto/netto 370/345 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1244x700x667 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1160x602x520 mm  
 Gewicht brutto/netto 60/56 kg  
 3 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

675,-



FKS 370

### FKS 500

Volumen brutto/netto 500/439 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm  
 Gewicht brutto/netto 69/64 kg  
 4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

845,-

### Zubehör

Rost für FKS 185/290  
 Rost für FKS 370/500

31,-  
 40,-



FKS 500

### Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +4 bis +12,5°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

## Weinkühlschränke

Preis €



VKG 511

### VKG 511

Volumen brutto/netto 306/288 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1550x595x595 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1287x518x437 mm  
 Gewicht brutto/netto 65/62 kg  
 4 Holzroste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

795,-



VKG 571

### VKG 571

Volumen brutto/netto 381/358 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1587x518x437 mm  
 Gewicht brutto/netto 87/83 kg  
 5 Holzroste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

950,-

### CAV 500 G

Volumen brutto/netto 500/439 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm  
 Gewicht brutto/netto 87/77 kg  
 5 Holzroste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

1 170,-

### CAV 500 GL Superior

Volumen brutto/netto 500/439 l  
 Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm  
 Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm  
 Gewicht brutto/netto 87/77 kg  
 5 Holzroste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

1 410,-



CAV 500 G

### Zubehör

Holzrost für VKG 511/571  
 Holzrost für CAV 500

51,-  
 62,-

### Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Außenfarbe silber bei VKG 511/571 und CAV 500 GL
- Außenfarbe bordeauxrot bei CAV 500 G
- Innengehäuse anthrazit
- getönte Glastür
- Innenbeleuchtung (außer CAV 500 G)
- Kohlefilter zur Vermeidung von Gerüchen (auswechselbar)
- abschließbar (außer CAV 500 G)
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +6 bis +16°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a



CAV 500 GL Superior

## Umluft-Gewerbekühlschränke

Preis €



CFKS 411

### CFKS 411

Volumen brutto/netto 290/268 l  
Außenmaße (HxBxT) 1550x595x595 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1287x518x422 mm  
Gewicht brutto/netto 61/57 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

740,-

### CFKS 471

Volumen brutto/netto 361/333 l  
Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1587x518x422 mm  
Gewicht brutto/netto 72/68 kg  
5 Roste, nutzbar (BxT) 490x385 mm

875,-



CFKS 471

### UK 500

Volumen brutto/netto 500/433 l  
Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm  
Gewicht brutto/netto 71/66 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

890,-

### Zubehör

Rost für CFKS 411/471  
Rost für UK 500

39,-

40,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung bei CFKS 411 und 471
- Außenthermometer bei CFKS 411 und 471
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH), UK 500: +2 bis +14°C, CFKS 411/471: +2 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a



UK 500

## Umluft-Glastürkühlschränke

Preis €



UK 500 GL

### UK 500 GL

1035,-

Volumen brutto/netto 500/431 l  
Außenmaße (HxBxT) 1554x700x667 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1470x602x520 mm  
Gewicht brutto/netto 80/75 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 600x450 mm

### Zubehör

Rost für UK 500 GL

40,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- horizontale Innenbeleuchtung
- 2fach verglaste Tür mit Magnetstreifen
- Türanschlag wechselbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +3 bis +14°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

## Umluft-Glastürkühlschränke

Preis €



GD 221

### GD 221

Volumen brutto/netto 215/190 l  
Außenmaße (HxBxT) 1310x595x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1027x470x450 mm  
Gewicht brutto/netto 74/63 kg  
3 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

775,-

### GD 301

Volumen brutto/netto 290/260 l  
Außenmaße (HxBxT) 1640x595x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1347x470x450 mm  
Gewicht brutto/netto 85/78 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

830,-



GD 301

### GD 381

Volumen brutto/netto 372/345 l  
Außenmaße (HxBxT) 1840x595x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1552x470x450 mm  
Gewicht brutto/netto 94/86 kg  
5 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

885,-

### Zubehör

Rost für GD 221/301/381

34,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff
- horizontale Innenbeleuchtung
- 2fach verglaste Türen
- Türrahmen aus eloxiertem Aluminium
- Türanschlag wechselbar
- abschließbar
- Roste mit Preisschienen
- Kontrollpaneel oben mit Kontrolllampe und Thermometer
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +1 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a



GD 381

## Umluft-Glastürkühlschränke

Preis €



GD 300

### GD 300

Volumen brutto/netto 290/260 l  
Außenmaße (HxBxT) 1780x595x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1347x470x450 mm  
Gewicht brutto/netto 85/78 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

895,-

### GD 380

Volumen brutto/netto 372/345 l  
Außenmaße (HxBxT) 1980x595x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1552x470x450 mm  
Gewicht brutto/netto 94/86 kg  
5 Roste, nutzbar (BxT) 465x360 mm, 1 Bodenrost

950,-



GD 380

### GD 880

Volumen brutto/netto 875/710 l  
Außenmaße (HxBxT) 2025x1110x825 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1320x1000x630 mm  
Gewicht brutto/netto 227/210 kg  
2 x 5 Roste, nutzbar (BxT) 465x530 mm

2 250,-

### Zubehör

Rost für GD 300/380  
Rost für GD 880

34,-  
50,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- stabiles Gehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech
- Innengehäuse Kunststoff (GD 300 und 380)
- Innengehäuse aus weiß einbrennlackiertem Stahlblech (GD 880)
- horizontale Innenbeleuchtung, bei GD 880 zusätzlich Vertikalbeleuchtung
- Beleuchtungsaufsatz
- 2fach verglaste Türen
- Türrahmen aus eloxiertem Aluminium
- Türanschlag wechselbar (GD 300 und 380)
- Schiebetüren bei GD 880
- abschließbar
- Roste mit Preisschienen
- analoges Außenthermometer
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +1 bis +10°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a



GD 880

## Aufsatz-Kühlvitrienen

Preis €



GD 60

### GD 60

Volumen brutto/netto 57/40 l  
Außenmaße (HxBxT) 720x450x440 mm  
Innenmaße (HxBxT) 440x395x270 mm  
Gewicht brutto/netto 33/30 kg  
2 Roste, nutzbar (BxT) 390x265 mm

520,-

### GD 100

Volumen brutto/netto 84/55 l  
Außenmaße (HxBxT) 840x480x460 mm  
Innenmaße (HxBxT) 545x380x345 mm  
Gewicht brutto/netto 44/39 kg  
2 Roste, nutzbar (BxT) 400x265 mm

610,-



GD 100

### Zubehör

Rost für GD 100

31,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Beleuchtungsaufsatz
- 2fach verglaste Türen
- vertikale Innenbeleuchtung bei GD 100
- horizontale Innenbeleuchtung bei GD 60
- Alu-Türrahmen mit integriertem Türgriff
- abschließbar
- Roste mit Preisschienen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +3 bis +12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

## Flaschenkühltruhen

Preis €



CC 280 GL

### CC 280 GL

Volumen brutto/netto 260/198 l  
Außenmaße (HxBxT) 889x948x633 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x822x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 62/55 kg  
1 Korb

700,-

### Zubehör

Korb für CC 280 GL

39,-

### Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus Aluminium
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf vorne
- Glasschiebedeckel
- abschließbar
- Flaschenöffner mit Kronkorkenfänger
- Rollen, davon 2 Stück feststellbar
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) +2 bis +8°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

## Eiskremtruhen

Preis €



CB 225 GL

### CB 225 GL

Volumen brutto/netto 222/170 l  
Außenmaße (HxBxT) 889x808x633 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x682x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 55/49 kg  
1 Korb

570,-



CB 280 GL

### CB 280 GL

Volumen brutto/netto 273/211 l  
Außenmaße (HxBxT) 889x948x633 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x822x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 62/55 kg  
1 Korb

610,-



CB 425 GL

### CB 425 GL

Volumen brutto/netto 416/324 l  
Außenmaße (HxBxT) 889x1338x633 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x1212x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 75/66 kg  
1 Korb

730,-

### Zubehör

Korb für CB 225/280/425 GL

39,-

### Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus Aluminium
- eingeschäumter Verflüssiger
- Tauwasserablauf vorne
- Glasschiebedeckel
- abschließbar
- Außenthermometer
- Rollen, davon 2 Stück feststellbar
- Temperaturbereich (bei 30°C/55 % RH) -25 bis -18°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a bei CB 225 und 280 GL,  
R134a bei CB 425 GL

## Gefriertruhen

Preis €



CTT 4109

### CTT 4109

Volumen brutto/netto 414/404 l  
Außenmaße (HxBxT) 861x1325x665 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x1212x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 63/56 kg  
3 Körbe

630,-



CTT 5109

### CTT 5109

Volumen brutto/netto 514/502 l  
Außenmaße (HxBxT) 861x1600x665 mm  
Innenmaße (HxBxT) 691x1487x507 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x507 mm  
Gewicht brutto/netto 74/66 kg  
4 Körbe

725,-

### CTT 3809

Volumen brutto/netto 378/368 l  
Außenmaße (HxBxT) 868x1600x665 mm  
Innenmaße (HxBxT) 625x1418x438 mm  
abzüglich Maschinenraum 278x205x438 mm  
Gewicht brutto/netto 76/68 kg  
4 Körbe

730,-

### Zubehör

Korb für CTT 4109/5109

34,-

Korb für CTT 3809

34,-



CTT 3809

### Ausstattung

- galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet
- Innenbehälter aus Aluminium
- eingeschäumter Verflüssiger
- PVC-verkleideter Stahldeckel
- Tauwasserablauf vorne
- abschließbar
- Innenbeleuchtung
- Innenthermometer
- Kontrollpaneel im Griff, mit Netzkontrolllampe, Schnellgefrierschalter und Temperaturkontrolllampe
- Druckausgleichsventil zum leichten Öffnen des Deckels
- CTT 3809 in Energiesparausführung
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -23 bis -17°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R600a

## Gefrierschränke

Preis €



CFS 344

### CFS 344

Volumen brutto/netto 345/311 l  
Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1555x494x475 mm  
Gewicht brutto/netto 75/71 kg  
3 Gefrierfächer  
5 Lagerkörbe

905,-

### Ausstattung CFS 344

- digitales Außenthermometer
- abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- Rollen hinten, höhenverstellbare Füße vorne
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -28 bis -15°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a



LF J 650 W

### LF J 650 W

Volumen brutto/netto 643/535 l  
Außenmaße (HxBxT) 1980x670x915 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1525x548x770 mm  
Gewicht brutto/netto 143/120 kg  
5 Roste, nutzbar (BxT) 530x650 mm  
1 Bodenrost

2 050,-

### Zubehör für LF J 650 W

Rost für LF J 650 W

56,-

Satz (4 Stück) Auflagewinkel

15,-

Set für Türanschlagwechsel

43,-

### Ausstattung LF J 650 W

- polyurethan-geschäumtes Ganzstahlgehäuse
- galvanisiertes und mit kratzfestem Plastik überzogenes Außengehäuse (weiß)
- Innenbehälter kunststoffbeschichtet
- manuelle Abtauung
- Magnetstab-Türdichtung
- abschließbar
- Türanschlagwechsel vorbereitet
- Temperaturanzeige außen
- Druckausgleichsventil zum leichten Öffnen der Tür
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbare Füße vorne
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -22 bis -12°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R507A

## Umluft-Glastür-TK-Schränke

Preis €



NFG 309

### NFG 309

Volumen brutto/netto 310/282 l  
Außenmaße (HxBxT) 1850x595x595 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1340x495x420 mm  
Gewicht brutto/netto 98/93 kg  
5 Roste, nutzbar (BxT) 468x380 mm  
1 Bodenrost

1 900,-

### FV 400

Volumen brutto/netto 414/390 l  
Außenmaße (HxBxT) 1986x700x640 mm  
Innenmaße (HxBxT) 1405x575x579 mm  
Gewicht brutto/netto 140/130 kg  
4 Roste, nutzbar (BxT) 570x410 mm

2 130,-



FV 400

### Zubehör

Rost für NFG 309  
Rost für FV 400

33,-  
42,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- 2fach verglaste Tür
- mit Türanschlag rechts oder links lieferbar
- NFG 309 abschließbar
- horizontale Innenbeleuchtung bei NFG 309, externe vertikale Beleuchtung bei FV 400
- Beleuchtungsaufsatz bei FV 400
- Außenthermometer
- höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten bei NFG 309
- 4 höhenverstellbare Füße bei FV 400
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) -24 bis -15°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R404A

## Kühl- und Tiefkühlinseln

Preis €



TC 17

### TC 17 (Kühlung)

Nettovolumen 125 l  
Auslagefläche 0,40 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 1077x775x850 mm  
Gewicht brutto/netto 108/100 kg

2 130,-



TC 33

### TC 33 (Kühlung)

Nettovolumen 328 l  
Auslagefläche 0,98 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 920x1509x925 mm  
Gewicht brutto/netto 198/190 kg

3 260,-



TF 17

### TF 17 (Tiefkühlung)

Nettovolumen 125 l  
Auslagefläche 0,40 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 1077x775x850 mm  
Gewicht brutto/netto 114/105 kg

2 480,-



TF 33

### TF 33 (Tiefkühlung)

Nettovolumen 310 l  
Auslagefläche 0,98 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 1077x1509x925 mm  
Gewicht brutto/netto 212/200 kg

4 220,-

### Sonderausstattung

Glasschiebedeckel (50 %) für TC/TF 17	48,-
Glasschiebedeckel (100 %) für TC/TF 17	132,-
Warentrenner 1x12 für TF 17	110,-
Warentrenner 2x12 für TF 33	220,-
Handlaufbeleuchtung für TC/TF 17	99,-
Handlaufbeleuchtung für TF 33	180,-

Preise gültig  
bei Mitlieferung mit dem Gerät

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung (bei TF-Modellen mittels Heißgas)
- Beleuchtungsaufsatz bei TC und TF 17 sowie TF 33
- Handlaufbeleuchtung bei TC 33
- Rollen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH)  
bei TC-Modellen +2 bis +8°C, bei TF-Modellen -25 bis -18°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel: bei TC-Modellen R134a, bei TF-Modellen R404A

## Tiefkühlinseln

Preis €



Practor 1585

### Practor 1585

2 500,-

### Practor 1585 G, mit Glasschiebedeckel

2 730,-

Nettovolumen 330 l

Außenmaße Practor 1585

(HxBxT) 870x1480x980 mm

Außenmaße Practor 1585 G

(HxBxT) 890x1480x980 mm

Auslagefläche 1,05 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto Practor 1585: 157/137 kg

Gewicht brutto/netto Practor 1585 G: 178/158 kg

### Practor 2085

3 200,-

### Practor 2085 G, mit Glasschiebedeckel

3 420,-

Nettovolumen 470 l

Außenmaße Practor 2085

(HxBxT) 870x2030x980 mm

Außenmaße Practor 2085 G

(HxBxT) 890x2030x980 mm

Auslagefläche 1,5 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto Practor 2085: 206/176 kg

Gewicht brutto/netto Practor 2085 G: 220/193 kg

### Zubehör

Rollen

350,-

Trenngitter

17,-

Preise gültig

bei Mitlieferung mit dem Gerät

### Ausstattung

- autom. Abtaung, Tauwasserverdunstung
- Nachtabdeckung (außer Practor 1585 G und 2085 G)
- Stoßleisten
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH oder 30°C/55 % RH)  
-23 bis -18°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 16 A
- Kältemittel R404A

## Kühlinseln, umschaltbare Inseln

Preis €



Multinor 1040/80

### Multinor 10...

Außenmaße (HxBxT) 925x1010x1005 mm

Auslagefläche 0,64 m<sup>2</sup>

#### Multinor 1040/80, umschaltbare Insel

Nettovolumen 150/138 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 120/100 kg

2 940,-

### Multinor 15...

Außenmaße (HxBxT) 925x1510x1005 mm

Auslagefläche 1,03 m<sup>2</sup>

#### Multinor 1530, Kühlinsel

Nettovolumen 268 l

Gewicht brutto/netto 210/190 kg

#### Multinor 1540, Kühlinsel

Nettovolumen 242 l

Gewicht brutto/netto 210/190 kg

#### Multinor 1560 G, Kühlinsel, mit Glasschiebedeckel

Nettovolumen 268 l

Gewicht brutto/netto 225/205 kg

#### Multinor 1540/80, umschaltbare Insel

Nettovolumen 242/220 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 220/200 kg

#### Multinor 1560/80 G, umschaltbare Insel, mit Glasschiebedeckel

Nettovolumen 242/242 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 235/215 kg

2 330,-

2 560,-

2 920,-

3 500,-

3 770,-

### Multinor 20...

Außenmaße (HxBxT) 925x2010x1005 mm

Auslagefläche 1,41 m<sup>2</sup>

#### Multinor 2030, Kühlinsel

Nettovolumen 366 l

Gewicht brutto/netto 240/210 kg

#### Multinor 2040, Kühlinsel

Nettovolumen 331 l

Gewicht brutto/netto 240/210 kg

#### Multinor 2060 G, Kühlinsel, mit Glasschiebedeckel

Nettovolumen 366 l

Gewicht brutto/netto 255/225 kg

#### Multinor 2040/80, umschaltbare Insel

Nettovolumen 331/302 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 250/220 kg

#### Multinor 2060/80 G, umschaltbare Insel, mit Glasschiebedeckel

Nettovolumen 331/331 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 270/240 kg

2 650,-

2 860,-

3 260,-

4 020,-

4 310,-



Multinor 20...



Multinor 2060/80 G  
mit Dekor Seiten-  
teilen (Zubehör)

## Kühlinseln, umschaltbare Inseln

Preis €



Multinor 2540

### Multinor 25...

Außenmaße (HxBxT) 925x2510x1005 mm

Auslagefläche 1,79 m<sup>2</sup>

### Multinor 2540, Kühlinsel

3 650,-

Nettovolumen 421 l

Gewicht brutto/netto 300/270 kg

### Multinor 2560 G, Kühlinsel, mit Glasschiebedeckel

4 130,-

Nettovolumen 465 l

Gewicht brutto/netto 320/290 kg

### Multinor 2560/80 G, umschaltbare Insel, mit Glasschiebedeckel

4 830,-

Nettovolumen 421/421 l (NK/TK)

Gewicht brutto/netto 335/305 kg

### Temperaturbereiche (bei 25°C/60% RH)

Multinor 1530, 2030

+2 bis +8°C

Multinor 1540, 2040, 2540

0 bis +2°C

Multinor 1560 G, 2060 G, 2560 G

-2 bis 0°C

Multinor 1040/80, 1540/80, 2040/80

NK 0 bis +2°C, TK -23 bis -18°C

Multinor 1560/80 G, 2060/80 G, 2560/80 G

NK -2 bis 0°C, TK -23 bis -18°C

### Zubehör

Rollen Länge 10

170,-

Rollen Länge 15, 20, 25

195,-

Transportgestell Länge 10

92,-

Transportgestell Länge 15, 20

102,-

Transportgestell Länge 25

178,-

Nachtabdeckung Länge 10

57,-

Nachtabdeckung Länge 15

62,-

Nachtabdeckung Länge 20

78,-

Nachtabdeckung Länge 25

103,-

Beleuchtung Länge 10

190,-

Beleuchtung Länge 15

273,-

Beleuchtung Länge 20

357,-

Rostauslagen weiß Länge 10

29,-

Rostauslagen weiß Länge 15

34,-

Rostauslagen weiß Länge 20

46,-

Rostauslagen weiß Länge 25

69,-

Trenngitter weiß

22,-

Dekor Seitenteile rechts und links

51,-

Preise gültig  
bei Mitlieferung mit dem Gerät

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- Rostauslagen bei Kühlausführungen
- Stoßleisten
- Isolationsverglasung
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 13 A
- Kältemittel R404A

## Kühlinseln

Preis €



COC 90

### COC 90

Nettovolumen 98 l  
Auslagefläche 0,46 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 1005x897x745 mm  
Gewicht brutto/netto 115/105 kg

3 370,-

### COC 95, mit 2 Regalböden

3 820,-

### COC 95, mit 3 Regalböden

3 840,-

Nettovolumen 175 l  
Auslagefläche mit 2 Böden: 0,92 m<sup>2</sup>  
Auslagefläche mit 3 Böden: 1,13 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 1250x897x757 mm  
Gewicht brutto/netto 140/130 kg



COC 95

### COC 11

3 640,-

Nettovolumen 100 l  
Auslagefläche 0,93 m<sup>2</sup>  
Außenmaße (HxBxT) 840x1337x900 mm  
Gewicht brutto/netto 188/175 kg

### Sonderausstattung

Beleuchtungsaufsatz für COC 95

380,-

Preise gültig  
bei Mitlieferung mit dem Gerät



COC 11

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Rollen
- Stufenauslage bei COC 90 (wahlweise 2 oder 3 Stufen)
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH),  
COC 90 und 95: +2 bis +8°C, COC 11: +1 bis +8°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

## Impulsverkaufkühlgeräte

Preis €



Sales Maker SMM 10

**Sales Maker SMM 10**  
 Nettovolumen 150 l  
 Displayfläche 1,0 m<sup>2</sup>  
 Außenmaße (HxØ) 1380x760 mm  
 Gewicht brutto/netto 73/65 kg

1 760,-



Sales Maker SMM 20 \*

**Sales Maker SMM 20**  
 Nettovolumen 90 l  
 Displayfläche 0,5 m<sup>2</sup>  
 Außenmaße (HxØ) 1080x760 mm  
 Gewicht brutto/netto 67/60 kg

1 760,-



Sales Maker SMM 30 \*

**Sales Maker SMM 30**  
 Nettovolumen 160 l  
 Displayfläche 0,8 m<sup>2</sup>  
 Außenmaße (HxØ) 1320x760 mm  
 Gewicht brutto/netto 73/65 kg

1 920,-



Sales Maker SMM 40 \*

**Sales Maker SMM 40**  
 Nettovolumen 60 l  
 Displayfläche 0,4 m<sup>2</sup>  
 Außenmaße (HxØ) 940x760 mm  
 Gewicht brutto/netto 63/55 kg

1 630,-



Sales Maker SMM 50 \*

**Sales Maker SMM 50**  
 Nettovolumen 150 l  
 Displayfläche 1,0 m<sup>2</sup>  
 Außenmaße (HxØ) 1380x760 mm  
 Gewicht brutto/netto 77/69 kg

2 100,-

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Rollen
- 3 unterteilte Warenfächer bei SMM 10 und 50
- 1 ungekühlte Ablage bei SMM 20
- 2 ungekühlte Ablagen bei SMM 30
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH)  
 SMM 20, 30: +5 bis +8°C  
 SMM 40: +6 bis +8°C  
 SMM 10: +4 bis +6°C im Warenbehälter, Anwendung für Getränke  
 SMM 50: +4 bis +6°C im Waren- und Vorratsbehälter, Anwendung für Lebensmittel
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A
- Kältemittel R134a

\* Abbildungen in Sonderfarben

## Wandkühlregale

Preis €



Presenter 0646

### Presenter 0646

Außenmaße (HxBxT) 1420x625x715 mm  
Auslagefläche 0,8 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 126/110 kg

2 220,-



Presenter 1045

### Presenter 1045

Außenmaße (HxBxT) 1200x990x605 mm  
Auslagefläche 1,20 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 165/140 kg

2 330,-



Presenter 1345

### Presenter 1345

Außenmaße (HxBxT) 1200x1250x605 mm  
Auslagefläche 1,49 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 192/174 kg

2 860,-



Presenter 1945

### Presenter 1945

Außenmaße (HxBxT) 1200x1880x605 mm  
Auslagefläche 2,12 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 281/256 kg

3 610,-

### Sonderausstattung

Nachrollo für Presenter 0646	105,-
LED Beleuchtung für Presenter 0646	108,-
Beleuchtungsaufsatz für Presenter 1045	385,-
Beleuchtungsaufsatz für Presenter 1345	410,-
Rollen	110,-

Preise gültig  
bei Mitlieferung mit dem Gerät

### Ausstattung

- Umluftkühlung
- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- beidseitig vertikale Beleuchtung bei Presenter 0646
- horizontale, sowie beidseitig vertikale Beleuchtung bei Presenter 1045, 1345 und 1945
- 3 transparente Glasablagen mit Warenstoppfern und Preisschienen
- Preisschiene für die Bodenauslage
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH),  
Presenter 0646: 0 bis +4°C,  
Presenter 1045, 1345 und 1945: 0 bis +8°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A bei Presenter 0646,  
230 V 50 Hz 16 A bei Presenter 1045, 1345 und 1945
- Kältemittel R404A

## Wandkühlregale

Preis €



Advanter 1046

### Advanter 1046

Außenmaße (HxBxT) 1870x990x800 mm  
Auslagefläche 1,78 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 214/178 kg

3 350,-



Advanter 1346

### Advanter 1346

Außenmaße (HxBxT) 1870x1250x800 mm  
Auslagefläche 2,29 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 246/198 kg

3 540,-

### Advanter 1946

Außenmaße (HxBxT) 1870x1875x800 mm  
Auslagefläche 3,52 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 352/298 kg

4 300,-



Advanter 1946

### Advanter 2546

Außenmaße (HxBxT) 1870x2500x800 mm  
Auslagefläche 4,74 m<sup>2</sup>  
Gewicht brutto/netto 425/396 kg

5 260,-

### Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- horizontale Innenbeleuchtung
- Nachtrollo
- 3 Regalböden
- 4 Preisschienen
- elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige
- Temperaturbereich (bei 25°C/60 % RH) 0 bis +8°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 16 A
- Kältemittel R404A



Advanter 2546

## Wandkühlregale

Preis €



Maxima MC 7 Deluxe

### Maxima 7

Außenmaße (HxBxT) 1990x690x850 mm

Auslagefläche 1,68 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 195/180 kg

**MC 7 Standard**

**3 420,-**

**MC 7 Deluxe**

**3 990,-**

### Maxima 9

Außenmaße (HxBxT) 1990x890x850 mm

Auslagefläche 2,23 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 215/200 kg

**MV 9 Standard**

**3 710,-**

**MV 9 Deluxe**

**4 300,-**

**MC 9 Standard**

**3 840,-**

**MC 9 Deluxe**

**4 420,-**



Maxima M 9 Standard

### Maxima 13

Außenmaße (HxBxT) 1990x1250x850 mm

Auslagefläche 3,22 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 260/245 kg

**MV 13 Standard**

**4 020,-**

**MV 13 Deluxe**

**4 600,-**

**MC 13 Standard**

**4 180,-**

**MC 13 Deluxe**

**4 770,-**

### Maxima 17

Außenmaße (HxBxT) 1990x1700x850 mm

Auslagefläche 4,46 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 370/320 kg

**MV 17 Standard**

**5 490,-**

**MV 17 Deluxe**

**6 100,-**

**MC 17 Standard**

**5 810,-**

**MC 17 Deluxe**

**6 430,-**



Maxima M 13 Deluxe

### Maxima 25

Außenmaße (HxBxT) 1990x2420x850 mm

Auslagefläche 6,44 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 475/445 kg

**MC 25 Standard**

**6 940,-**

**MC 25 Deluxe**

**7 530,-**

## Wandkühlregale



Maxima M 17 Deluxe



Maxima MC 25 Deluxe

### Temperaturbereiche (bei 25°C/60 % RH)

**MV** für Obst und Gemüse: +4 bis +8°C

**MC** für Molkereiprodukte: +2 bis +8°C

### Ausführungsvarianten

#### Standard

Gerade Seitenteile, horizontale Innenbeleuchtung

#### Deluxe

Gebogene Seitenteile mit beidseitig vertikaler Beleuchtung, horizontale Innenbeleuchtung, Beleuchtungsaufsatz

### Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Nachtrollo
- 5 Regalböden
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 10 A, bei MC 17 und MC 25: 230 V 50 Hz 16 A
- Kältemittel R404A

## Wandkühlregale

Preis €



Optimer 09

### Optimer 09

Außenmaße (HxBxT) 1985x885x910 mm

Auslagefläche 1,92 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 235/215 kg

### Optimer 0946

4 210,-

### Optimer 10

Außenmaße (HxBxT) 1985x990x910 mm

Auslagefläche 2,20 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 252/232 kg

### Optimer 1036

4 120,-

### Optimer 1046

4 300,-



Optimer 13

### Optimer 13

Außenmaße (HxBxT) 1985x1250x910 mm

Auslagefläche 2,82 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 295/275 kg

### Optimer 1336

4 310,-

### Optimer 1346

4 590,-



Optimer 19

### Optimer 19

Außenmaße (HxBxT) 1985x1875x910 mm

Auslagefläche 4,33 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 408/398 kg

### Optimer 1936

5 310,-

### Optimer 1946

5 880,-

### Optimer 25

Außenmaße (HxBxT) 1985x2500x910 mm

Auslagefläche 5,83 m<sup>2</sup>

Gewicht brutto/netto 533/513 kg

### Optimer 2536

6 620,-

### Optimer 2546

7 040,-



Optimer 25

### Seitenteil-Varianten

Geschlossene Seitenteile, innen verspiegelt oder teilverglaste Seitenteile

auf Anfrage

### Ausstattung

- autom. Abtauung, Tauwasserverdunstung
- Nachttrollo
- Panorama-Seitenteile incl. beidseitig vertikaler Beleuchtung
- horizontale Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
- 4 Regalböden, 5 Preisschienen
- Temperaturbereich (bei 25°C/60% RH), Modelle 36: +2 bis +8°C  
Modelle 46: 0 bis +2°C
- elektrischer Anschluss 230 V 50 Hz 13 A bei Optimer 09 und 10,  
230 V 50 Hz 16 A bei Optimer 13, 19 und 25
- Kältemittel R404 A

## **Lieferbedingungen Verhalten bei Transportschäden**

**Lieferzeit:** Bei Auslieferung aus unserem Lagerbestand gelangen die Geräte innerhalb von 3 bis 4 Arbeitstagen zum Empfänger.

Wir halten immer einen umfangreichen Lagerbestand vor bei den häufig nachgefragten Standardgeräten wie Kühl- und Tiefkühlschränken, Gefriertruhen, Eiskrem- und Flaschenkühltruhen. Bei Großgeräten und Geräten mit Sonderausstattung, z.B. Wandkühlregale, Kühl- und Tiefkühlinseln, bitten wir Sie um Anfrage der Lieferzeit.

**Lieferbedingungen:** Unsere Lieferungen erfolgen frei Bordsteinkante, frachtfrei für den Empfänger innerhalb des o.g. Zeitrahmens. Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen: fixe Anlieferzeiten (Tag oder Uhrzeit), Express-Sendungen mit Zustellgarantie innerhalb 24 h oder Lieferung frei Verwendungsstelle mit Verbringung des Gerätes, Auspacken und Verpackungsrücknahme.

Bitte erfragen Sie dazu unser Angebot.

Auf Wunsch wird die Sendung beim Empfänger telefonisch avisiert. In diesem Fall verlängert sich die Lieferzeit um mindestens einen Tag.

**Gerät stehend transportieren!** Unsere Geräte dürfen nicht liegend transportiert werden. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie das Gerät selbst weitertransportieren. Warten Sie nach der Anlieferung mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen. Musste das Gerät bei der Einbringung stark geneigt werden, beträgt die Wartezeit mindestens 3 Stunden.

**Empfang der Ware/Reine Quittung/Transportschäden:** Der Erhalt der Ware muss dem Spediteur in jedem Fall schriftlich bestätigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor der Unterschrift, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Spätere Reklamationen bei „Reiner Quittung“ werden seitens der Spediteure in keinem Fall anerkannt.

Sollte das Gerät einen Transportschaden aufweisen, können Sie die Annahme verweigern.

Möchten Sie das Gerät dennoch annehmen, muss auf jeden Fall auf dem Lieferschein oder Frachtbrief ein Schadensvermerk notiert werden, der vom Fahrer gegengezeichnet wird. Melden Sie sich dann damit umgehend beim °Celsior-Innendienst.

**Verdeckte Transportschäden:** Auch äußerlich nicht erkennbare Schäden müssen unverzüglich angezeigt werden. Untersuchen Sie die Ware daher sofort nach Erhalt. Schäden müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen bei °Celsior schriftlich reklamiert werden.

**Benutzen Sie das Gerät bis zur endgültigen Klärung des Schadens nicht.**

**Unsere Transporthaftung endet bei der Annahme der Geräte an der angegebenen Lieferadresse.**

## Betriebsstörungen

Häufig sind Betriebsstörungen auf banale Ursachen zurückzuführen und können ohne Mithilfe eines qualifizierten Technikers behoben werden. Überprüfen Sie daher Folgendes, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen:

- Das Gerät schaltet sich nicht ein.  
Kontrollieren Sie, ob der Stecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.  
Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt ist.
- Die Innentemperatur ist zu hoch.  
Überprüfen Sie die Thermostateinstellung.  
Kontrollieren Sie, ob die Türen korrekt schließen.
- Das Gerät ist übermäßig laut.  
Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gerätes. Eine nicht waagerechte Aufstellung kann Vibrationen hervorrufen.  
Kontrollieren Sie, dass das Gerät nicht mit anderen Geräten oder Teilen in Berührung kommt, die Resonanzen verursachen können.

Führen Sie diese Überprüfungen durch. Sollte der Defekt bestehen bleiben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

## Werkskundendienst Service-Hotline

Der Kundendienst für unsere steckerfertigen gewerblichen Kühl- und Tiefkühlgeräte wird von der Electrolux Service GmbH durchgeführt.

### Reparaturannahme (Techniker-Anforderung):

Telefon	(01 80) 3 22 66 22
Telefax	(09 11) 323 49 7200
e-mail	carrier.mcc@electrolux.de

### Ersatzteile

Falls Sie ein Ersatzteil benötigen, finden Sie einen Ansprechpartner unter:

Telefon	(0 23 23) 20 02-286 oder -287
Telefax	(0 23 23) 20 02-288

Die wichtigsten Ersatzteile halten wir lagermäßig vorrätig.

Unsere Ersatzteilpreise, die Sie auf Anfrage erhalten, verstehen sich zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten.

### Zubehör

Die gängigen Zubehörteile sind in diesem Katalog unter den jeweiligen Geräten aufgeführt. Zu vielen Modellen gibt es weitere Zubehörteile. Bitte wenden Sie sich an unseren Verkaufs-Innendienst.

Telefon	(0 23 23) 20 02-211, -212 oder -213
Telefax	(0 23 23) 20 02-214

## Energieverbrauchswerte

Die Angaben beziehen sich auf Umgebungsbedingungen von 25°C/60 % RH.

	kWh/24 h		kWh/24
<b>Flaschenkühlschränke</b>		<b>Kühl- und Tiefkühlinseln</b>	
FKS 185	1,00	Practor 2085	21,90
FKS 290	1,10	Practor 2085 G	13,40
FKS 370	1,20	Multinor 1040/80	6,10/11,40
FKS 500	1,60	Multinor 1530	4,70
<b>Weinkühlschränke</b>		Multinor 1540	6,40
VKG 511	1,26	Multinor 1560 G	5,50
VKG 571	1,65	Multinor 1540/80	7,80/19,80
CAV 500 G	0,79	Multinor 1560/80 G	6,80/14,20
CAV 500 GL	1,15	Multinor 2030	5,00
<b>Umluft-Gewerbekühlschränke</b>		Multinor 2040	8,10
CFKS 411	1,25	Multinor 2060 G	7,00
CFKS 471	1,45	Multinor 2040/80	9,60/22,30
UK 500	1,80	Multinor 2060/80 G	8,30/19,40
<b>Umluft-Glastürkühlschränke</b>		Multinor 2540	8,80
UK 500 GL	2,00	Multinor 2560 G	8,00
GD 221	3,08	Multinor 2560/80 G	9,70/20,10
GD 301	2,85	COC 90	7,00
GD 381	3,04	COC 95	11,00
GD 300	3,25	COC 11	12,00
GD 380	3,35	<b>Impulsverkaufkühlgeräte</b>	
GD 880	9,90	SMM 10 - 50 (bei 22°C/65 % RH)	15,00
<b>Aufsatz-Kühlvitrienen</b>		<b>Wandkühlregale</b>	
GD 60	2,85	Presenter 0646	10,07
GD 100	2,97	Presenter 1045	11,90
<b>Flaschenkühltruhen</b>		Presenter 1345	15,00
CC 280 GL	1,10	Presenter 1945	20,60
<b>Eiskremtruhen</b>		Advanter 1046	17,40
CB 225 GL	1,94	Advanter 1346	22,20
CB 280 GL	1,93	Advanter 1946	28,20
CB 425 GL	5,30	Advanter 2546	32,10
<b>Gefriertruhen</b>		MC 7	19,10
CTT 4109	1,39	MV 9	21,00
CTT 5109	1,61	MC 9	22,50
CTT 3809	0,79	MV 13	24,50
<b>Gefrierschränke</b>		MC 13	31,50
CFS 344	1,90	MV 17	37,00
LF J 650 W	4,50	MC 17	42,00
<b>Umluft-Glastür-TK-Schränke</b>		MC 25	58,00
NFG 309	11,00	Optimer 0946	23,50
FV 400	14,20	Optimer 1036	15,10
<b>Kühl- und Tiefkühlinseln</b>		Optimer 1046	21,20
TC 17	5,00	Optimer 1336	21,70
TC 33	13,50	Optimer 1346	27,00
TF 17	12,00	Optimer 1936	31,20
TF 33	22,50	Optimer 1946	39,40
Practor 1585	17,40	Optimer 2536	36,80
Practor 1585 G	11,00	Optimer 2546	58,40



**°Celsior GmbH**

Baukauer Str. 90 • 44 653 Herne  
Telefon (0 23 23) 20 02-211, -212 oder -213  
Telefax (0 23 23) 20 02-214  
[Kontakt@Celsior.de](mailto:Kontakt@Celsior.de)